

選定目安表	セーフティグレーチング（樹脂製）					ステンレス グレーチング	樹脂すのこ SUGRA	プール用樹脂 グレーチング
	商品名	逆目タイプ	スリット タイプ	集水マス	順目タイプ			
	品番	GRS-〇〇W GRSK-〇〇W	GRSS-〇〇L	GRS-〇〇K GRSK-〇〇K	GRSJ-〇〇W	GSFJ-〇〇W GSF-〇〇K GSTJ-〇〇W GST-〇〇K GST-〇〇W	GRZ-〇〇W	GRP-25W GRPR-25W
	溝幅	W100～	W60	□150～	W100～	W150～ □300～		W150～
用途	浴室	出入口	◎					
		浴槽周り	◎		○			
		洗い場	◎		○	○		
		脱衣所	◎					◎
	トイレ	出入口	◎				○	
		その他排水	◎		○	○	○	
	バルコニー テラス	掃き出し口	○	◎				
		ウッドデッキ	○	◎				
	厨房 (キッチン含む)	出入口	○				◎	
		その他排水	○		○		◎	
		空調吹出口		◎				
	リビング	空調吹出口	○	◎		○		
	屋内プール	出入口	◎					○
		プール周囲	◎		○			◎
		シャワー室	◎		○			○
		空調吹出口	◎	◎	○	○		
	屋外プール	出入口						○
		プール周囲						◎
	体育館	空調吹出口	◎	○				
	足洗い場	—	○		○			◎
玄関	出入口	○	○			○	◎	
エントランスホール	エレベーター前	○	◎			○		
	建物外周部(犬走り)					○		

逆目タイプ・スリットタイプは
水の流れに対し垂直なため
水切りがスムーズです。



補強仕様の主な使い方

